

MOTOR

Min. 145 kW, EURO 6.

Palivo - nafta motorová.

Palivová nádrž min. 60 l.

PODVOZEK

Bezpečnostní paket bezpečnostní paket ESP+ABS+EBD+ASR+Hill holder .

Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.

Uspořádání náprav 4x2.

Zadní uzávěrka diferenciálu.

Kotoučové brzdy na obou nápravách. Baterie min. 110 Ah. Alternátor min. 150A / 12V.

Součástí dodávky je rezervní kolo.

Vzduchové odpružení zadní nápravy.

NÁSTAVBA

Karosérie účelové nástavby tvoří samostatný konstrukční celek, je svařena z Al profilů a je doplněna o prvky z polyesteru vyztuženými skleněnými vlákny (zejména zadní část, zadní dveře a střecha). Na materiál polyester vyztužený skleněnými vlákny dodá uchazeč atest o samozhášivosti materiálu do nabídky veřejné zakázky.

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

Účelová nástavba TA:

Nástavba umožňuje uložení věcných prostředků požární ochrany.

Nástavba je vybavena integrovanou nádrží na vodu o objemu min. 300 l vody, nádrž je vybavená odvzdušněním a přepadem proti přeplnění. Nádrž je vyrobena z polyesteru vyztuženými skelnými vlákny.

Zařízení pro hasební zásah tvoří vysokotlaké hasicí zařízení s mechanickým (ručním) startováním, včetně průtokového samočinného navijáku s hadicí o délce nejméně 25 m a vysokotlakou proudnicí pro hašení. Hasicí zařízení je vybaveno zařízením umožňující přimísení 0,4% pěnidla. Hasicí zařízení umožňuje provedení zásahu s průtokem hasební látky nejméně 20 l/min a tlakem nejméně 150 bar (15 Mpa) součástí je průtokový samočinný naviják s vysokotlakou hadicí o délce nejméně 25 m zakončenou vysokotlakou proudnicí pro hašení s možností okamžitého přepnutí voda pěna, je vybaveno nádržkou na pěnidlo o odpovídajícím objemu. Vysokotlaké hasicí zařízení s motorem a s navijákem je umístěno na výsuvném platu a napojeno na nádrž s vodou tak, aby byl umožněn zásah z TA, dodá dodavatel.

Účelová nástavba je řešena tak, že její boční část tvoří 2 úložné skříně, opatřené z obou boků vozidla uzavíracími roletkami s průběžnými madly přes celou šířku roletky.

Další část karoserie tvoří zadní prostorná skříň opatřená nahoru výklopnými dveřmi.

Všechny roletky nástavby jsou vybaveny mechanismem, který je zajišťuje v nastavené poloze (nedochází k samovolnému zavírání nebo otevírání) a mají zámky, které se dají zajišťovat i odjišťovat stejným klíčem.

Požární příslušenství bude uloženo v účelové nástavbě (žebříky, savice a pod.).

Hygienické plato mýdlo+dezinfekce+nádoba na vodu+utěrky.

OSVĚTLENÍ

TA je vybaven osvětlovacím pneumaticky vysouvaným teleskopickým LED stožárem o výkonu min. 20.000 lm napájený od podvozku vozidla. Stožár je vybaven funkcí návratu do parkovací polohy.

Ve vnitřních prostorech účelové nástavby určených pro uložení požárního příslušenství je použito světelného zdroje typu LED.