

Osvětlení je umístěno straně v místě u vodící lišty roletky min. v poloviční výšce tohoto prostoru účelové nástavby, má krytí nejméně IP 67 a musí být snadno demontovatelné.

S ohledem na požadovanou mechanickou odolnost nejsou použity flexibilní samolepicí LED pásy.

Pro osvětlení bezprostředního okolí účelové nástavby jsou na obou bocích umístěny vždy nejméně dva zdroje bílého neoslňujícího světla a na zádi TA nejméně jeden zdroj bílého neoslňujícího světla, lze je zapnout a vypnout z prostoru řidiče a z prostoru zadní části účelové nástavby. Všechny světelné zdroje jsou typu LED.

TA bude mít osvětlení nástupního prostoru, přední mlhové světlomety.

## DOBÍJENÍ VOZIDLA

TA je vybaven zásuvkou 230 V pro dobíjení akumulátorových baterií typem RETTBOX. Sdružená zásuvka se při spuštění motoru samočinně odpojí, její součástí je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.

## ZVLÁŠTNÍ VÝSTRAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně  $\frac{3}{5}$  šířky TA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně, je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařujícími světlo modré a červené barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. Světelná část zvláštního výstražného zařízení v zadní části TA tvoří dvě synchronizované LED svítilny (každá s nejméně čtyřmi světelnými zdroji) vyzařující modré světlo na pravé straně a červené světlo na levé straně, které jsou umístěné v horních rozích zadní části.

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

## ZNAČENÍ A BARVA

Pro barevnou úpravu TA je použita bílá barva RAL 9003 a jasně červená barva např. RAL 3020. Bílý vodorovný pruh je umístěn po celém obvodu TA. V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce HOLICE“. Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm. Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

## POŽÁRNÍ VÝBAVA - DODÁ DODAVATEL

Základní požární výbava:

1. žebřík hasičský, záchranářský, hliníkový 4 dílný
2. lékárna vozidlová

Další požární výbava:

1. Elektrocentrála

Technická data, minimální požadavky:

Max. výkon: min. 6,2kVA

Jmenovitý výkon: min. 5,6kVA

Stabilizace napětí: +5-10%

Frekvence: 50 Hz