

# Technická specifikace na Technický automobil - TA L1Z

Předmětem technických podmínek je pořízení nového technického automobilu, kategorie podvozku 1, s celkovou hmotností od 6 500 do 7 000 kg.

Označení	TA L1Z
Celková hmotnost	6 500 - 7000 Kg (největší technicky přípustná hmotnost)
Kabina	1+5
Motor	min. 150 kW
Převodovka	automatická
Uspořádání náprav	4 x 2
Vozidlo bez tachografu pro IZS.	

## KABINA OSÁDKY

Celokovová dvojitá kabina. Jednoprostorová, pevná, čtyřdveřová, tvoří samostatný konstrukční celek. Šest sedadel, 1+1+4. Sedadla jsou umístěna ve dvou řadách, orientovaná po směru jízdy. Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhá řada sedadel pro čtyři hasiče. Všechna sedadla jsou orientována po směru jízdy vybavena bezpečnostními pásy. Pod zadní řadou sedadel je úložný prostor.

Kabina osádky je vybavena:

- tlumené led světlo v prostoru sedadla velitele
- airbag řidiče a spolujezdce
- sedadlo řidiče a spolujezdce podélně i výškově stavitelné,
- klimatizační jednotkou,
- centrální zamykání,
- elektrické ovládání nejméně předních bočních oken,
- topením nezávislým na chodu motoru a jízdě,
- elektricky vyhřívaná a elektricky ovládaná zpětná zrcátka,
- autorádiem,
- tlumené led osvětlení zadní řady sedadel,
- v dosahu sedadla velitele vybavena dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

Kabina je vybavena schránkou na drobnou výbavu (reflexní vesty, roušky, chirurgické rukavice, opasky a úložný prostor pro lahve s pitnou vodou), která je umístěna mezi předními sedadly a přístupná ze zadní řady sedadel.

Kabina osádky TA je vybavena:

- digitální radiostanicí kompatibilní s typem digitální TPM 900 a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel.

Kabina osádky je vybavena čtyřmi dobíjecími úchyty s ručními radiostanicemi třeba TC700P včetně externího mikrofону, komplet dodá dodavatel. Možnost digitálního příjmu (trunkový systém).

Kabina osádky je vybavena Tabletem včetně SW pro výjezdová vozidla GINA dodá zadavatel.

Kabina osádky bude vybavena monitorem couvací kamery o rozměru min. 4", dodá dodavatel.

Kabina osádky je vybavena šesti dobíjecími úchyty s ručními svítilnami kompatibilními s typem Survivor Led Atex, komplet dodá dodavatel.

V přední části kabiny se nachází elektrický lanový naviják o tažné síle min. 35 kN, dodá dodavatel.