

4ks hadice C
2ks hadice D
2ks hadice B
2ks redukce B-C
1ks redukce D-C
2ks prodlužovací kabel kotouč 200x250x320
1ks el. kalová čerpadla 1,1Kw
Milwaukee aku: 1ks pila řetězová
1ks okružní pila
1ks uhlová bruska malá
1ks uhlová bruska velká
1ks pila ocaska
1ks vrtačka
1ks světla stativ 600x200x300
2ks světla 180x150x170
2ks náhradní tlakové láhve
1ks čerpadlo kalové PH 1000
4ks savic 2m B75
1ks sací koš
1ks vysavač na hmyz Husqvarna
3ks kombinéza Sršeň
1ks roják: nádoba na hmyz 470x310x340
výbava na hmyz rukavice, spreje atd. uloženo v rojáku
1sk bourací sekera

S ohledem na prostorové podmínky nástavby si zadavatel vyhrazuje právo umístit pořádní výbavu po dohodě s dodavatelem, případně vypustit (nedodat) některé části výbavy dodané zadavatelem.

TA SPLŇUJE POŽADAVKY

TA splňuje požadavky:

- a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení TA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. (s upřesněním zadavatele), a doložené při dodání TA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ TA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
- Součástí TA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v TA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k TA je dodáno samostatně, přibalem.
- Pro výrobu TA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 12 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
- Technická životnost TA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je TA plně funkční.
- Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do TA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).