

Napětí: 230 V

Proud: 24,3A

Hmotnost: min. 105 kg, max. 110kg

Rozměry max. d x š x v: 745x530x495 mm

Typ Alternátoru: Asynchronní/ASG 132MB2-IV

Stupeň krytí: IP54

Motor: benzínový

Startování: ruční + elektrické

Objem palivové nádrže: min. 6 L

Zásuvka 16A 3P IP67: 1ks

Zásuvka 16A 3P IP67 prům. : 1ks

Zásuvka 32A 3P IP67: 1ks

Tepelná pojistka, magnaticko-tepelná pojistka, počítadlo motohodin, ochrana při nedostatku oleje.

2. 2ks dýchací přístroj typu PS 4000 láhev kompozitní včetně obalu a brašny na masku (z důvodu kompatibility u hasičské jednotky)

3. Elektrohydraulický rozpínací nástroj včetně akumulátoru.

Technická data, minimální požadavky:

střihací síla	155 kN
střih kulatiny až	22,2 mm
rozevření nožů kombi nože	207 mm
rozpínací síla	28-700 kN
rozpínací vzdálenost kombi	215 mm
rozpínací vzdálenost otevírač dveří	184 mm
hmotnost bez akumulátoru	9,8 kg
hmotnost akumulátoru	1,3 kg

4. Vysavač na specifické použití - pro potřeby hasičských sborů:

Technická data, minimální požadavky:

Množství vzduchu	l/min.	3600
Podtlak	mbar/kPa	230/23
Výkon	W	1200
Provozní hladina hluku	dB (A)	57
Objem odpadní nádoby	l max.	70
Elektrická síť	V/~/Hz	230/1~/50
Rozměry (dxšxv)	mm	min. 510x480x875
Hmotnost bez příslušenství	kg	30
Délka kabelu	m	10

5. Elektrohydraulický rozpínací nástroj

Technická data, minimální požadavky:

Rozpínací síla [kN] 63 – 600

Rozpínací vzdálenost [mm] 813

Tažná síla [kN] 60

Tažná vzdálenost [mm] 655

Rozměry [mm] 1080x309x285

Řetězy KSV 11

Hmotnost [kg] 23,6

Stupeň ochrany IP 54