

# LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

## ROZVÁDĚČE:



RMS1

ROZVADĚČ ZAPUŠTĚNNÝ OCELOPLECHOVÝ DLE VÝKRESU RMS1



RMS2

ROZVADĚČ ZAPUŠTĚNNÝ OCELOPLECHOVÝ DLE VÝKRESU RMS2



RJ

ROZVADĚČ ZAPUŠTĚNNÝ OCELOPLECHOVÝ DLE VÝKRESU RJ



RKOT

ROZVADĚČ NÁŠTĚNNÝ OCELOPLECHOVÝ DLE VÝKRESU RKOT

## PŘÍSTROJE:



ZÁSUVKA 3-FÁZOVÁ, 5p, 16A, IP44, 6H, NA POVRCH



ZÁSUVKA 1-NÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM, S VÍČKEM, IP54, 16A, 250VAC



ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S CLONKAMI, BÍLÁ, IP40, 16A, 250VAC S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU



ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ S CLONKAMI A NATOČENOU DUTINOU, BÍLÁ, IP40, 16A, 250VAC



ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S CLONKAMI, BÍLÁ, IP40, 16A, 250VAC



ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S CLONKAMI, BÍLÁ, IP40, 16A, 250VAC S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU




OBECNÝ VÝVOD 230VAC, 1 FÁZOVÝ



OBECNÝ VÝVOD 400VAC, 3 FÁZOVÝ



PRŮMYSLOVÁ ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ S VLASTNÍM JIŠTĚNÍM A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, IP44, 1x400VAC, 16A, 2x 230VAC, 16A

VYPRACOVAL TOMÁŠ_SODOMKA	ODP. PROJEKTANT IVO_KARANSKÝ	KONTROLOVAL IVO_KARANSKÝ	DATUM 10/2021	<div><b>Callipso Pardubice s.r.o.</b> <b>Generála Svobody 56</b> <b>533 51 Pardubice</b> <b>www.c-elektro.cz</b> <b>info@c-elektro.cz</b></div>
KRAJ: PARDUBICKÝ		OBEC: HOLICE		
INVESTOR: Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice				
<u>Název akce</u> Udržovací práce na elektroinstalaci, Holice, Holubova, MŠ + jesle				Formát: A4
<u>Díl</u> ELEKTROINSTALACE				Měřítka: -
				Stran: 2
				Zakázkové č.: P21-075
				Výkresové č.: LEGENDA
LEGENDA POUŽITÝCH PŘÍSTROJŮ				

# LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

## OSVĚTLENÍ:




NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO LED PIR 12,5W, 750LM, 3000K, IP54, ANTRACIT



NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO LED 12,5W, 750LM, 3000K, IP54, ANTRACIT



PŘISAZENÉ/NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO S OPÁLOVÝM KRYTEM 30/24W 3/4000K, IP54, BARVA BILÁ




PŘISAZENÝ LED PANEL S MIKROPRIZMATICKÝM KRYTEM 33W UGR<19  
+ STROPNÍ MONTÁŽNÍ RÁM PRO LED PANELY + LED NAPAJEČ 33W 850MA ON/OFF



PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO TYPU "DOWNLIGHT" S HLINÍKOVÝM REFLEKTOREM, 24W 840



PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 27W, 4000K, S OPÁLOVÝM KRYTEM, IP66



PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 27W, 4000K, S OPÁLOVÝM KRYTEM, IP66



PŘISAZENÉ / VESTAVNÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S VÝMĚNNOU OPTICKOU ČOČKOU A FUNKCÍ AUTOTEST



UNIVERZÁLNÍ (NÁSTĚNNÉ/STROPNÍ) NOUZOVÉ PIKTOGRAMOVÉ LED SVÍTIDLO S POZOROVACÍ VZDÁLENOSTÍ 27M, IP44



VENKOVNÍ NÁSTĚNNÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO IP65 S DOBOU AUTNOMIE 3H A FUNKCÍ AUTOTEST



VYPÍNAČ ŘAZENÍ 1, 230VAC, 10A



VYPÍNAČ ŘAZENÍ 6, 230VAC, 10A



VYPÍNAČ ŘAZENÍ 7, 230VAC, 10A



VYPÍNAČ ŘAZENÍ 1, 230VAC, 10A, NA POVRCH, IP54

# LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

## DATOVÉ PŘÍSTROJE:



DATOVÝ ROZVÁDĚČ NÁSTĚNNÝ, DLE SPECIFIKACE



ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJNÁSOBNÁ, BÍLÁ, 2xRJ45



VÝVOD DATOVÝ NAPÁJENÝ PŘES POE K WIFI

### Pozn SPECIFIKACE DATOVÉHO ROZVÁDĚČE:

-Datový rozváděč SO1: 1x nástěnný rozváděč IP52, 18U  
900x600x600mm 19", 2x výstupní filtr, 3x 19" patchpanel pro 24  
keystone osazený, 3x vyvazovací panel 19", 1x napájecí panel 19",  
2x switch 24, 1x switch 24 PoE, pomocný materiál pro zapojení  
datového rozváděče

- PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ VŠE NUTNO ODSOUHLASIT SE  
ZADAVATELEM